



- Wasserdichtes Gehäuse zur Verwendung mit LED-TL-Röhren (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten an der Seite und auf der Rückseite
- Zukunftssichere Lösung durch Servicefreundlichkeit und Aufrüstbarkeit der Lampen
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm²

IP65

IK08

Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg/st) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Housing (excluding light source) | | |
| 531001002400 | LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x | 1,13 |

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 531001002400 | LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x | 94051190 | 1601x108x63 | 1,61 | 6931783027905 | 1 |


| Technische Daten | | Stromversorgung | |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Abstrahlwinkel | 120° | Frequenz | 50/60 Hz |
| Farbe | Grau RAL 7035 | Nennspannung | 220-240 V |
| Schutzart (IP) | IP65 | DC input voltage | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Material | |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 | Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Durchmesser Aderquerschnitt | 1mm ² - 2.5mm ² | UV-beständig | Ja |
| Interne Verdrahtung (mm ²) | 3x2.5 | Optisches Material | Polycarbonat |
| Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm) | 7-11.5 mm | Montage clips | rostfreier Stahl |

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x



Installations-Varianten

