



## Highbay Performer G5

- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit verbessertem ultraflachen Design
- Hohe Lichtausbeute von 160 lm/W
- Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung
- Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil



### Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung       | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|---------------|---------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| 545001062500  | LEDHighbay-P5 240W-857-AS | HID 600W       | 240      | 38400 | 160                  | 5700    | 60° x 100°     | 3,70            |

### Zubehörteile



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900  
LEDHighbay-Pole

### Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                 |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung             | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 545001062500  | LEDHighbay-P5 240W-857-AS       | 94051190   | 453x453x131              | 4,15               | 6941497772268 | 1            |
| 543098021900  | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205              | 0,08               | 6941497708991 | 1            |
| 545098000600  | LEDHighbay-P4 Bracket-D420      | 94059900   | 186x47x157               | 0,44               | 6956321806590 | 1            |
| 545098003600  | LEDHighbay-P4 Reflector-D420    | 94059900   | 426x426x140              | 1,89               | 6941497726209 | 1            |
| 545098003900  | LEDHighbay-Pole                 | 94059900   | 54.9x335x40              | 0,47               | 6941497728333 | 1            |

| Technische Daten         |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lebensdauer (L70)        | 100.000 h         |
| Lebensdauer (L80)        | 70.000 h          |
| Lebensdauer (L80) HT     | h                 |
| Lebensdauer (L90)        | 50.000 h          |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000           |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4                 |
| Steuerbar                | Ein-Aus           |
| Farbe                    | Grau Pantone 417U |
| CRI                      | > 80              |
| Schutzart (IP)           | IP66              |
| Schlagfestigkeit         | IK08              |
| Schutzklasse             | I                 |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG1               |
| Mit Betriebsgerät        | Ja                |
| Glüdrahtprüfung          | 850°C             |
| Leistungsfaktor          | ≥ 0,9             |
| Überspannung             | 4 kV              |

| Stromversorgung  |   |
|------------------|---|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V   |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge  | 1 m   |

| Material               |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium    |
| UV-beständig           | Ja           |
| Optisches Material     | Polycarbonat |
| Cover Material         | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten |          |
|-------------------------|----------|
| Betriebstemperatur      | -30+50°C |
| Betriebstemperatur HT   |          |
| Anwendungstemperatur    | +25°C    |
| Lagertemperatur         | -30+60°C |

**5** JAHRE GARANTIE



## Produktmaße (mm)

LEDHighbay-P5  
80W & 110W



LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W



LEDHighbay-P5  
Reflector-D330



LEDHighbay-P5  
Reflector-D420



LEDHighbay-P5  
Bracket-D330



LEDHighbay-P5  
Bracket-D420



## Lichttechnische Daten

