



Regleta T5 EcoMax

- Tubo LED lineal
- Luz uniforme y difusa para crear un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con tapas transparentes
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0,14	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	94051190	925x29x37	0,36	6956712666222	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	40.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off	Longitud de cable 230V	1.5 m
Ángulo del haz de luz	140	Longitud de cable de conexión 230V	0.3 m
Color de la carcasa	Blanco		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP20	Propiedades	
Clase de protección	II	Material de la carcasa	Polycarbonato
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO	Condiciones de aplicación	
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Temperatura operativa	-20-+40°C
PF	≥ 0,9	Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140043899

A
B
C
D
E
F
G


F

9 kWh/1000h


2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 600
LED P T5 batten 600



Datos fotométricos



Accesorios



Accesorios incluidos