



- Línea profesional de luz LED
- Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED
- Es posible incluir Spots 3C con el accesorio del módulo de carril 3C



## Especificaciones

| Código artículo                  | Descripción de artículo          | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | Ángulo del haz de luz | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------|-------------------|
| Kit de emergencia 3 horas/On-Off |                                  |                  |              |       |                 |                       |      |                   |
| 549004005910                     | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3 | TL 2x80W         | 50           | 9000  | 180             | 60°                   | 0.9  | 2.04              |

Las versiones DALI son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172. Para obtener más información técnica, vaya al apéndice.

## Accesorios



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip  
Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End  
Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box  
8




542098012700  
LEDTrunking 3C Track  
Module

Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                  |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo          | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 549004005910    | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3 | 94054239           | 1500x79x77                 | 2.05               | 6941408873930 | 1       |
| 542098001300    | LEDTrunking Feed-in Box 8        | 85369010           | 274x93x68                  | 0.64               | 6945730496584 | 1       |
| 542098001500    | LEDTrunking Feed-in Connector 8  | 85369010           | 81x96x25                   | 0.05               | 6945730496560 | 1       |
| 542098001700    | LEDTrunking End Cap              | 94059200           | 79x73x20                   | 0.02               | 6945730496546 | 1       |
| 542098001800    | LEDTrunking Cover L15            | 94059200           | 1500x71x22                 | 0.27               | 6945730496539 | 1       |
| 542098001900    | LEDTrunking Mounting Clip Chain  | 73121020           | 59x36x105                  | 0.10               | 6945730496522 | 1       |
| 542098002000    | LEDTrunking Cord-3m              | 73121020           | 101x36x72                  | 0.11               | 6945730496515 | 1       |
| 542098002100    | LEDTrunking Trunk 8 L15          | 94059900           | 1651x71x49                 | 1.96               | 6945730496508 | 1       |
| 542098002200    | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part | 94059900           | 1501x71x49                 | 1.62               | 6945730496492 | 1       |
| 542098002300    | LEDTrunking Trunk 8 L30          | 94059900           | 3151x71x3808               | 3.63               | 6945730496485 | 1       |
| 542098002400    | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part | 94059900           | 3001x71x49                 | 3.28               | 6945730496478 | 1       |
| 542098002900    | LEDTrunking Mounting Clip        | 73209090           | 59x36x50                   | 0.02               | 6945730496423 | 1       |
| 542098003000    | LEDTrunking Cable Gland          | 39174000           | 47x47x50                   | 0.02               | 6945730496416 | 1       |
| 542098011000    | LEDTrunking Cover End Cap        | 94059200           | 71x16x100                  | 0.02               | 6941408815442 | 1       |
| 542098011200    | LEDTrunking Feed-out Box 8       | 85369010           | 306x80x68                  | 0.57               | 6941408815466 | 1       |
| 542098012700    | LEDTrunking 3C Track Module      | 94059900           | 1499x70x47                 | 1.83               | 6941408834375 | 1       |

| Especificaciones técnicas   |          |
|-----------------------------|----------|
| Vida útil (L70)             | 70.000 h |
| Vida útil (L80)             | 60.000 h |
| Vida útil (L90)             | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000  |
| Regulabilidad               | On-Off   |
| CCT (K)                     | 4000 K   |
| Número RAL                  | 9016     |
| IRC                         | > 80     |
| Grado de protección (IP)    | IP20     |
| Clase de protección         | I        |
| Grupo de riesgo (EN 62471)  | RG0      |
| Controlador incluido        | Correcto |
| Factor de potencia          | ≥ 0,9    |

| Suministro eléctrico      |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Frecuencia                | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC                | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC     | Ver anexo del catálogo       |
|                           | Especificaciones de conexión |
| Propiedades               |                              |
| Material de la carcasa    | Acero                        |
| Material óptico           | PMMA                         |
| Condiciones de aplicación |                              |
| Temperatura operativa     | -25 - 40 °C                  |
| Temperatura de aplicación | 25 °C                        |
| Entorno de almacenamiento | -25 - 50 °C                  |




Esquema de dimensiones (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |



| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Datos fotométricos

