



Proyector EcoMax G3

- Equipado con respiradero para evitar la condensación



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Grado de protección (IP)	Sobretensión	Peso (kg/pc)	
On-Off											
709000073300	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL	HID 250W	100	12000	120	3000	No	IP66	4 kV	2,20	€ 0,90

Accesorios



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
709000073300	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL	94054239	301x45x312	2,39	6941497776495	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1



Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	4	Longitud de cable 230V	1 m
Regulabilidad	On-Off		
Sensor type	Sin sensor	Propiedades	
Tecnología de sensor	Sin sensor	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Ángulo del haz de luz	100°	Material óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro	Material de cierre	Vidrio templado
IRC	> 80	Apto para zonas costeras	Sí
Grado de resistencia (IK)	IK07		
Clase de protección	I	Condiciones de aplicación	
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1	Temperatura operativa	-30~+50°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Temperatura operativa MD	n/a
Prueba de filamento	850°C	Temperatura de aplicación	+25°C
PF	≥ 0,9	Entorno de almacenamiento	-40~+60°C

Esquema de dimensiones (mm)

LEDflood-E3 Re246
70W & 100W



Datos fotométricos

