OPPLE LIGHTING.

Módulo de Interruptor Múltiple Smart

- Módulo de entrada compacto para su uso en el sistema Smart de OPPLE
- Permite el uso de interruptores convencionales para controlar luminarias inteligentes
- Encienda/apague las luminarias Smart, dim+/-, CCT+/-, y active escenas con solo presionar un botón
- Muy fácil de configurar con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Comunicación inalámbrica completa a través del protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, estandarizado y preparado para el futuro.
- Lo suficientemente pequeño como para instalarlo detrás del interruptor de la pared

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Especificaciones técnicas	
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia	IK02
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Comunicación	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)

Suministro eléctrico	
Consumo eléctrico	2W
Voltaje	220-240 V AC
Frecuencia	50 Hz
Entradas	8CH
Tipo de entrada	Pulsación corta + larga
Cable de conexión a la red	1.0-2.5mm²
Cable de entrada	0,5-1mm²

GARANTÍA 5 AÑOS

Propiedades	
Material de la carcasa	PC

Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	+25°C
Temperatura de funcionamiento	-20~+45°C

Esquema de dimensiones (mm)



A	B	C
45	45	18



821017003400 - LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module