



- Yksipäinen täysin IEC-yhteensopiva LED-putki, patentoitu ohjain
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitäntälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia




TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.  
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140062616	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT	TL 1x58W		3100	134	3000	0,27


Single-ended connection



## Pakkaustiedot



Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140062616	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT	85395200	1589x30x30	0,42	6945730453136	1

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	Nimellisjännitealue	220-240 V
Himmennettävyyys	On-Off	DC input voltage	Ei
Säteilykulma	220°	Käyttöolosuhteet	
Väri	valkoinen	Toimintalämpötila	-25-+45°C
CRI	> 80	Käyttölämpötila	+25°C
Sovitus	G13	Varastointilämpötila	-25-+50°C



## Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 1500



## Fotometriset tiedot

