



Wall-Mounted EcoMax G2

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Helppo johdotus ja läpijohtotusmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,70

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (P:LxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	94051190	285x285x80	0,98	6941408884158	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Sensor type	Ei anturia
Sensortechniikka	Ei anturia
Väri	Valkoinen RAL9016
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyyssluokka	IK08
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	polypropeeni
Optinen materiaali	polypropeeni

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Toimintalämpötila EM	n/a
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C
Varastointilämpötila EM	n/a



Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275



Fotometriset tiedot

