



- Vesitiivis kotelo käytettäväksi LED TL -putkien kanssa (ei sisälly toimitukseen).
- Joustavat johdotusvaihtoehdot sivu- ja takapuolella
- Tulevaisuuden kestävä ratkaisu lamppujen huollettavuuden ja päivitettävyyden ansiosta.
- Varustettu 3 x 1,5mm² läpijohtotuksella

IP65

IK08

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Paino (kg/kpl)
Housing (excluding light source)		
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	94051190	1301x70x63	0,98	6931783027875	1


Tekniset tiedot		Sähkösyöttö	
Säteilykulma	120°	Taajuus	50/60 Hz
Väri	Harmaa RAL 7035	Nimellisjännitealue	220-240 V
Kotelointiluokka (IP)	IP65	DC input voltage	Ei
Iskunkestävyysluokka	IK08	Mekaaniset ominaisuudet	
Tehokerroin	≥ 0,9	Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2.5mm ²	UV:n kestävä	Kyllä
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2.5	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7-11.5 mm	Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs

5 VUODEN TAKUU

CE

Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x



Asennusvaihtoehdot

