



Roadlight Stratus

- Helppo asennus ja huolto avattavan ohjainkotelon ansiosta
- Joustava ja säädettävä pylväslitin (60mm & 76mm) sekä sivulle että pylvään päälle asennettavaksi (tilattava erikseen)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
DALI2, D4i								
705000096600	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10

Varusteet



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
705000096600	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730	94054239	545x285x145	5,00	6941497780768	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1
705098008300	Pole Adapter-Road-St-P2-60mm	94059900	140x94x201	0,85	6941497769312	1
705098008400	Pole Adapter-Road-St-P2-76mm	94059900	140x114x213	0,90	6941497769329	1

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L80)	100.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	Nimellisjännitealue	220-240 V
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
Himmennettävyys	DALI2		
Max kallistuskulma	-15-+15°		
Väri	Harmaa RAL 870-3		
CRI	> 70		
Kotelointiluokka (IP)	IP66		
Iskunkestävyysluokka	IK08		
Suojausluokka	II (I pyynnöstä)		
Risk group (EN 62471)	RG0		
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Hehkulankatesti	850°C		
Tehokerroin	≥ 0,9		
Syöksyaalto	10 kV		
		Mekaaniset ominaisuudet	
		Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
		Optinen materiaali	Polykarbonaatti
		Napahalkaisija Ø	48-76 mm
		Tehokas tuulikuorma	1300 cm²
		Korrosionkestävä	Kyllä
		Käyttöolosuhteet	
		Toimintalämpötila	-25-+45°C
		Käyttölämpötila	+25°C
		Varastointilämpötila	-40-+60°C




Mittapiirustus (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Fotometriset tiedot

