



Spot Performer 3C

- Spot puissant sur rail, design cylindrique classique et boîtier qui s'intègrent parfaitement à l'architecture intérieure de boutiques
- S'adapte dans les rails 3C Global/Nordic Aluminium® -et d'autres types de rails 3C standards
- Faible éblouissement grâce à l'anneau anti-éblouissement noir mat



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
140054439	LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
140054439	LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH	94051190	190x142x229	1,55	6956321877798	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension AC	220-240 V
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection
Cohérence de couleur (SDCM)	3		
Gradabilité	On-Off	Propriétés mécaniques	
Angle d'inclinaison maximum	90°	Structure	Aluminium
Couleur de finition	Blanc mat	Matériau optique	Aluminium
IRC	> 90	Matériau lentille	Polycarbonate
IP	IP20	Conditions d'application	
IK	IK02	Température de fonctionnement	-25-+40°C
Classe de protection	I	Température d'application	+25°C
Groupe de risque (EN 62471)	RG1	Environnement de stockage	-25-+50°C
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	650°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		



ENERGY

OPPLE Lighting
140054439



A
B
C
D
E
F
G

30 kWh/1000h

2019/2015

Schéma de dimensions (mm)

LEDspot3C-P 30W



Données photométriques

