



Waterproof Classic Boîtier

- Boîtier étanche pour tubes LED TL (non inclus)
- Options de câblage flexibles sur le côté et à l'arrière
- Solution d'avenir grâce à la facilité d'entretien et à l'évolutivité des lampes
- Équipé d'un câblage traversant de 3 x 1,5 mm²

IP65

IK08

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Poids brut (kg/pc)
Housing (excluding light source)		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0,37

Info d'article et emballage

Article		Emballage				
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	94051190	691x70x63	0,58	6931783027912	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Angle de faisceau	120°	Fréquence	50/60 Hz
Couleur de finition	Gris RAL 7035	Tension AC	220-240 V
IP	IP65	DC input voltage	Non
IK	IK08	Propriétés mécaniques	
Facteur de puissance	≥ 0,9	Structure	Polycarbonate
Diamètre de câble d'entrée	1mm ² - 2.5mm ²	UV resistant	Oui
Câblage interne (mm ²)	3x2.5	Matériau optique	Polycarbonate
Diamètre maximal du câble d'entrée (mm)	7-11.5 mm	Clips fixation plafond	Acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE



Schéma de dimensions (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x



Possibilités de montage

