



## Waterproof Classic Boîtier

- Boîtier étanche pour tubes LED TL (non inclus)
- Options de câblage flexibles sur le côté et à l'arrière
- Solution d'avenir grâce à la facilité d'entretien et à l'évolutivité des lampes
- Équipé d'un câblage traversant de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

IP65

IK08

## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Poids brut (kg/pc)
Housing (excluding light source)		
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0,89

## Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxIxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	94051190	1301x108x63	1,24	6931783027882	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Angle de faisceau	120°	Fréquence	50/60 Hz
Couleur de finition	Gris RAL 7035	Tension AC	220-240 V
IP	IP65	DC input voltage	Non
IK	IK08	Propriétés mécaniques	
Facteur de puissance	≥ 0,9	Structure	Polycarbonate
Diamètre de câble d'entrée	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	UV resistant	Oui
Câblage interne (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Matériau optique	Polycarbonate
Diamètre maximal du câble d'entrée (mm)	7-11.5 mm	Clips fixation plafond	Acier inoxydable

**5 ANS DE GARANTIE**



## Schéma de dimensions (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



## Possibilités de montage

