



Smart Relais DIM

- Relais intelligent avec fonction DIM à utiliser dans le système Smart Lighting OPple
- Contrôle sans fil simple, y compris la gradation TRIAC, de chaque type/marque de luminaire
- Compatible avec les capteurs intelligents OPple BLE2 et les interrupteurs intelligents OPple BLE2
- Compteur d'énergie intégré, à lire dans l'application ou l'interface utilisateur web
- Communication sans fil complète via le protocole SIG Mesh Bluetooth® Low Energy (BLE), standardisé et à l'épreuve du temps



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Caractéristiques techniques	
IP	IP20
Classe de protection	II
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Communication	Opplé Bluetooth® Low Energy SigMesh (BLE2)
Méthode de gradation	Triac
Capacité de commutation maximale	250 W LED
Charge maximale	250 W

Propriétés mécaniques	
Structure	PC

Alimentation électrique	
Tension	220-240 V AC
Fréquence	50 Hz
Câble de connexion	0.75mm²
Longueur de câble	12 cm

Conditions d'application	
Température d'application	+25°C
Température de fonctionnement	-20~+45°C



Schéma de dimensions (mm)

