



- Reglette LED lineare con interruttore
- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Interruttore compreso
- Clip di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento libero

## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)			Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0,20

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

	o mironinazioni odni mirodina od	5.0				
Prodotto			Imballaggio			
Codice						
prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BI	94051190	1225x29x37	0.54	6956712666253	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	40.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	140
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220~240 V
Tensione di ingresso DC	No
Lunghezza del cavo 230V	1.5 m
Lunghezza del cavo di collegamento 230V	0.3 m


collegamento 230 V		
Specifiche materiali		
Materiale del corpo	Policarbonato	
Condizioni di applicazione		
Condizioni di applicazione Temperatura operativa	-20~+40°C	
	-20~+40°C +25°C	
















## Disegni tecnici (mm)

LED E T5 batten 900



## Dati fotometrici



## Accessori



Accessori inclusi