



## Stagna Classic vuota

- Plafoniera stagna per l'utilizzo di tubi LED TL (non inclusi)
- Opzioni di cablaggio flessibili sul lato e sul retro
- Soluzione a prova di futuro grazie alla possibilità di manutenzione e aggiornamento delle lampade
- Dotato di cablaggio passante 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

IP65

IK08

## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Peso (kg/pz)
Housing (excluding light source)		
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0,53

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	94051190	691x108x63	0,83	6931783027929	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Angolo del fascio luminoso	120°	Frequenza	50/60 Hz
Colore della finitura	Grigio RAL 7035	Tensione nominale	220-240 V
Grado di protezione (IP)	IP65	Tensione di ingresso DC	No
Resistenza agli urti	IK08	Specifiche materiali	
Fattore di potenza	≥ 0,9	Materiale del corpo	Policarbonato
Diametro del filo di ingresso	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	Resistente ai raggi UV	Sì
Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Materiale dell'ottica	Policarbonato
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	7-11.5 mm	Clips di montaggio	Acciaio inossidabile

**5 ANNI DI GARANZIA**



## Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x



## Possibilità di installazione

