



Stagna Classic vuota

- Plafoniera stagna per l'utilizzo di tubi LED TL (non inclusi)
- Opzioni di cablaggio flessibili sul lato e sul retro
- Soluzione a prova di futuro grazie alla possibilità di manutenzione e aggiornamento delle lampade
- Dotato di cablaggio passante 3x 1,5 mm²

IP65

IK08

Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione | Peso (kg/pz) |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Housing (excluding light source) | | |
| 531001002200 | LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x | 0,89 |

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto | | | Imballaggio | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN | pz/cartone |
| 531001002200 | LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x | 94051190 | 1301x108x63 | 1,24 | 6931783027882 | 1 |


| Specifiche tecniche | | Specifiche elettriche | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Angolo del fascio luminoso | 120° | Frequenza | 50/60 Hz |
| Colore della finitura | Grigio RAL 7035 | Tensione nominale | 220-240 V |
| Grado di protezione (IP) | IP65 | Tensione di ingresso DC | No |
| Resistenza agli urti | IK08 | Specifiche materiali | |
| Fattore di potenza | ≥ 0,9 | Materiale del corpo | Policarbonato |
| Diametro del filo di ingresso | 1mm ² - 2.5mm ² | Resistente ai raggi UV | Sì |
| Cablaggio interno (mm ²) | 3x2.5 | Materiale dell'ottica | Policarbonato |
| Diametro massimo del cavo di ingresso (mm) | 7-11.5 mm | Clips di montaggio | Acciaio inossidabile |

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



Possibilità di installazione

