



Stagna Classic vuota

- Plafoniera stagna per l'utilizzo di tubi LED TL (non inclusi)
- Opzioni di cablaggio flessibili sul lato e sul retro
- Soluzione a prova di futuro grazie alla possibilità di manutenzione e aggiornamento delle lampade
- Dotato di cablaggio passante 3x 1,5 mm²

IP65

IK08

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Peso (kg/pz)
Housing (excluding light source)		
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0,89

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	94051190	1601x70x63	1,27	6931783027899	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Angolo del fascio luminoso	120°	Frequenza	50/60 Hz
Colore della finitura	Grigio RAL 7035	Tensione nominale	220-240 V
Grado di protezione (IP)	IP65	Tensione di ingresso DC	No
Resistenza agli urti	IK08	Specifiche materiali	
Fattore di potenza	≥ 0,9	Materiale del corpo	Polycarbonato
Diametro del filo di ingresso	1mm ² - 2.5mm ²	Resistente ai raggi UV	Sì
Cablaggio interno (mm ²)	3x2.5	Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	7-11.5 mm	Clips di montaggio	Acciaio inossidabile

5 ANNI DI GARANZIA

CE

Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x



Possibilità di installazione

