



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

- Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd)
- Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant
- Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en upgradebaarheid van lampen
- Uitgerust met 3x15mm² doorvoerbedrading

IP65

IK08

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Gewicht (kg/st)
Housing (excluding light source)		
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0,53

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	94051190	691x108x63	0,83	6931783027929	1

Technische specificaties

Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x



Installatiemogelijkheden

