



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

- Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd)
- Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant
- Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en upgradebaarheid van lampen
- Uitgerust met 3x15mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading

IP65

IK08

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Gewicht (kg/st)
Housing (excluding light source)		
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0,89

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	94051190	1301x108x63	1,24	6931783027882	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Bundelhoek	120°	Frequentie	50/60 Hz
Afwerking	Grijs RAL 7035	Nom. spanning	220-240 V
Beschermingsgraad (IP)	IP65	DC ingangsspanning	Nee
Slagvastheid	IK08	Materiaal eigenschappen	
Vermogensfactor	≥ 0,9	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Diameter van ingangsdraad	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	UV-bestendig	Ja
Interne bedrading (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Materiaal optiek	Polycarbonaat
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

**5 JAAR GARANTIE**



## Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



## Installatiemogelijkheden

