



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

- Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd)
- Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant
- Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en upgradebaarheid van lampen
- Uitgerust met 3x15mm² doorvoerbedrading

IP65

IK08

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Gewicht (kg/st)
Housing (excluding light source)		
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0,89

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	94051190	1601x70x63	1,27	6931783027899	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Bundelhoek	120°	Frequentie	50/60 Hz
Afwerking	Grijs RAL 7035	Nom. spanning	220-240 V
Beschermingsgraad (IP)	IP65	DC ingangsspanning	Nee
Slagvastheid	IK08	Materiaal eigenschappen	
Vermogensfactor	≥ 0,9	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²	UV-bestendig	Ja
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5	Materiaal optiek	Polycarbonaat
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x



Installatiemogelijkheden

