



## Paneel Performer UGR19 G5

- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| DALI2        |                                      |                |              |       |                    |         |      |                 |
| 542004075600 | LEDPanelRc-S5 Sq620-34W-DALI-940-U19 | TL 4x18W       | 34           | 3910  | 115                | 4000    | > 90 | 2,62            |

## Accessoires



542098006900  
LEDPanel-S4-Suspension-Kit



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098030700  
Junction-Box-WH

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                          |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 542004075600 | LEDPanelRc-S5 Sq620-34W-DALI-940-U19     | 94051190   | 688x722x46              | 3,74              | 6941497735171 | 1       |
| 140055485    | LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 715x715x118             | 4,77              | 6956321879815 | 1       |
| 140057771    | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-622       | 73209090   | 80x80x53                | 0,16              | 6956321888138 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5               | 0,40              | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0,98              | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1,08              | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39               | 0,24              | 6945730496614 | 1       |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30              | 0,22              | 6941497701428 | 1       |
| 542098009700 | LEDPanelRc Sq625-Frame-WH                | 94059900   | 715x88x721              | 1,84              | 6941497704054 | 1       |
| 542098017500 | LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 812x77x68               | 1,59              | 6941497720689 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26             | 0,06              | 6941408868684 | 1       |

| Technische specificaties       |             |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u   |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u    |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u    |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3           |
| Dimbaarheid                    | DALI        |
| Bundelhoek                     | 85°         |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 |
| UGR                            | ≤ 19        |
| IP voorzijde                   | IP54        |
| IP-klasse achterzijde          | IP20        |
| Slagvastheid                   | IK04        |
| Beschermingsklasse             | II          |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |
| Gloeidraadtest                 | 650°C       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9       |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 1 m                                     |

| Materiaal eigenschappen |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium        |
| Materiaal optiek        | PMMA             |
| Cover materiaal         | Polystyreen (PS) |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -20~+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
542004075600

A

B

C

D

E

F

G

**F**

**34**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq620




LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5  
Driver Dim



LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White



# Fotometrische gegevens

