



## Straatverlichting Roadlight Stratus

- Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment
- Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-ingang als paaltopmontage (apart bestellen)



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2, D4i   |                                      |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 705000098800 | LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS | HID 50W        | 20           | 3000  | 150                | 3000    | 160° x 93° | 4,10            |

## Accessoires



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |   |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 705000098800 | LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS    | 94054239   | 545x285x145             | 5,00              | 6941497780829 | 1       |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314             | 1,94              | 6941497755100 | 1       |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239              | 1,14              | 6941497755124 | 1       |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301              | 1,62              | 6941497755117 | 1       |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230              | 1,51              | 6941491705491 | 1       |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201              | 0,85              | 6941497769312 | 1       |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213             | 0,90              | 6941497769329 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L80)               | 100.000 u          |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000            |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 5                  |
| Dimbaarheid                    | DALI2              |
| Maximale kantelhoek            | -15-+15°           |
| Afwerking                      | Grijs RAL 870-3    |
| CRI                            | > 70               |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66               |
| Slagvastheid                   | IK08               |
| Beschermingsklasse             | II (I op aanvraag) |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                 |
| Gloeidraadtest                 | 850°C              |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9              |
| Piekspanning beveiliging       | 10 kV              |

### Elektrische aansluiting

|                    |   |
|--------------------|---|
| Frequentie         | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning      | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

**5 JAAR GARANTIE**



### Materiaal eigenschappen


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing      | Aluminium            |
| Materiaal optiek         | Polycarbonaat        |
| Geschikte mast Ø         | 48-76 mm             |
| Effectieve windbelasting | 1300 cm <sup>2</sup> |
| Kustlijnbestendig        | Ja                   |

### Toepassingscondities


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+45°C |
| Gebriukstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -40-+60°C |

## Maatschets (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Fotometrische gegevens

