



Oprawa liniowa T5 S z wyłącznikiem

- Oprawy liniowe LED z wyłącznikiem
- Jednolite rozproszone światło oferujące przyjemną atmosferę
- Oprawy liniowe można połączyć do maksymalna 15 metrów
- Zawiera kabel zasilający, łączniki (zamocowane i ruchome)
- Wyposażone w wyłącznik
- Dowolnie ustawiane klipsy montażowe ze stali nierdzewnej



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,15

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	94051190	925x29x37	0,45	6956712666260	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	40 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	140
Kolor wykończenia	Biały
CRI	> 80
IP	IP20
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	1.5 m
Długość kabla podłączenie 230V	0.3 m

Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20-+40°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C

5 LAT GWARANCJI



ENERGY

OPPLE Lighting
140043903

A
B
C
D
E
F
G


F

9 kWh/1000h


2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LED E T5 batten 600



Dane fotometryczne



Akcesoria



Akcesoria w zestawie