



## Downlight Compact

- Stylowy i kompaktowy LED downlight
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Zintegrowany zasilacz ułatwiający instalację
- Niewielka wysokość wynosząca tylko 35 mm
- IP44 (strona emitująca światło)



## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
<b>On-Off</b>							
540001290900	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-830	CFL 1x18W	9	810	90	3000	0,12

## Akcesoria



542098030700  
Junction-Box-WH

## Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
540001290900	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-830	94051190	120x50x123	0,16	6941408895666	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

**5** LAT  
GWARANCJI



#### Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	100°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
IP strony przedniej	IP44
IP część do wbudowania	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
Współczynnik przesunięcia	≥ 0.9

#### Zasilanie elektryczne

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	0.3 m

#### Wykonanie


Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan

#### Warunki użytkowania


Zakres temperatur pracy	-10-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+45°C

## Rysunki techniczne (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100



## Dane fotometryczne



## Średnice otworów do montażu (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100  
Ø100

