



Downlight Slim EcoMax

- Downlight Slim
- Design ultra fino, apenas 34 mm de altura
- Sistema com driver integrado
- Permite a adaptação a equipamentos antigos graças aos diversos tamanhos de anéis adaptadores disponíveis
- IP44 parte ótica



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
140056557	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH	CFL 1x18W	12	1020	85	3000	0,25

Acessórios



542098030700
Junction-Box- WH

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140056557	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH	94051190	190x190x53	0,42	6956321885724	1
542098030700	Junction-Box- WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	112°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP parte ótica	IP44
IP parte encastrada	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	0.3 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PVC
Material ótico	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



OPPLE Lighting
140056557

A

B

C

D

E

F

G


F

12
kWh/1000h


2019/2015

Dimensões (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd150



Dados fotométricos



Dimensões de corte (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd150
Ø150

