



Foco Orientável HQ

- Spot encastrado, orientável com design elegante e luz confortável
- Técnica de combinação de luzes e design ótico exclusivos, versão UGR16
- Bom ajuste da orientação do feixe, oferecendo uma excelente flexibilidade



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	IP	Peso (kg/peça)
Dimmable (Triac)								
140061279	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44	Halogen 50W	8	640	80	3000	IP44	0,40

Acessórios



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140061279	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44	94051190	107x107x96	0,48	6956321896003	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	40°
Orientável	23°
Acabamento	Alumínio escovado RAL 9022
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica


Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Comprimento do cabo 230V	0.3 m

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio + Policarbonato
Material ótico	Policarbonato revestido


Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C





Dimensões (mm)


LEDSpotRA HQ2



LEDSpotRA HQ2
Driver



Dados fotométricos



Dimensões de corte (mm)

LEDspotRA-HQ
LEDspotRA HQ2
Ø80

