



Waterproof CLASSIC HOUSING (Carcaça)

- Caixa à prova de água para utilização com tubos LED TL (não incluídos)
- Opções de cablagem flexíveis na parte lateral e traseira
- Solução à prova de futuro devido à possibilidade de manutenção e actualização das lâmpadas
- Equipadas com ligação em série 3 x 1,5 mm²

IP65

IK08

Especificações

Código do item	Descrição do item	Peso (kg/peça)
Housing (excluding light source)		
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	94051190	1301x70x63	0,98	6931783027875	1


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Ângulo de abertura	120°	Frequência	50/60 Hz
Acabamento	Cinza RAL 7035	Tensão nominal AC	220-240 V
IP	IP65	DC input voltage	Não
Resistência ao impacto (IK)	IK08	Propriedades mecânicas	
PF	≥ 0,9	Material da estrutura	Polycarbonato
Diâmetro do fio de entrada	1mm ² - 2.5mm ²	Resistente a UV	Sim
Fiação interna (mm ²)	3x2.5	Material ótico	Polycarbonato
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	7-11.5 mm	Grampos de instalação	Aço inoxidável

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x



Instalação

