



- Tubo LED lineal
- Luz uniforme y difusa para crear un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con tapas transparentes
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición

## **Especificaciones**

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)		Peso (kg/pc)	X
On-Off								
1400438	98 LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,14	€ 0,08

Información sobre el embalaje

	Artículo			Embalaje		
Código			Dimensiones (mm)			
artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	(LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	94051190	925x29x37	0,36	6956712666215	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	140
Color de la carcasa	Blanco
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220~240 V
DC input voltage	No
Longitud de cable 230V	1.5 m
Longitud de cable de conexión 230V	0.3 m


Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C
















## Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 600 LED P T5 batten 600





## Datos fotométricos



## Accesorios



Accesorios incluidos