



Sistema di illuminazione a binario

Per una perfetta
luce uniforme

OPPLE
LIGHTING.



OPPLE.COM



illuminazione a binario LED

per tutte le
applicazioni.

Sistema di illuminazione a binario LED

OPPLE offre un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione a binario LED di qualità con diversi accessori per poter soddisfare tutte le esigenze applicative. Il sistema si caratterizza per la confortevole emissione luminosa, l'alta efficienza, la semplicità nell'installazione e per il suo prezzo competitivo. Un ulteriore risparmio energetico si può ottenere utilizzando i sensori intelligenti.

*Estremamente
semplice e veloce
da installare, basta
solo una pinza
spelafili*

Conveniente, facile e veloce da installare

Con il sistema di illuminazione a binario LED OPPLE:

- Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti
- Una ampia gamma di prodotti per soddisfare tutte le diverse applicazioni
- Notevole risparmio energetico garantito grazie all'efficiente illuminazione a LED da 160 lumen/W
- Risparmio energetico ulteriore grazie all'utilizzo di moduli a LED dimmerabili DALI e ai sensori intelligenti completamente personalizzabili

*Illuminazione
confortevole,
un risultato
perfetto e
uniforme*



Semplice e veloce

Realizza in modo semplice e rapido il tuo sistema di illuminazione a binario utilizzando la soluzione di OPPLE. Hai a disposizione un'ampia gamma di prodotti e accessori come profili a binario, moduli a LED, sensori, varie opzioni di montaggio ed eleganti copri binari per rispondere a tutte le esigenze applicative. Ogni componente ha caratteristiche di grande praticità e funzionalità, ha un design accattivante ed ha un prezzo estremamente conveniente. Il sistema di illuminazione a binario è rapido da installare perché il profilo portante integra tutto il cablaggio necessario e utilizza un pratico innesto a scatto che consente un'aderenza perfetta. Anche il collegamento all'elettricità è semplice: basta usare una scatola di alimentazione o la connessione situata in alto.

Sensori intelligenti per un ulteriore risparmio energetico

Il sistema di illuminazione a binario OPPLE utilizza la funzionalità DALI. I sensori si attivano con precisione ai movimenti e a seconda del livello di luce naturale disponibile. Così l'intensità luminosa sarà continuamente adeguata alla presenza di persone e alle attività svolte. Con questa soluzione è possibile avere un risparmio energetico ottimale.

La gamma

Il sistema di illuminazione a binario OPPLE consente di scegliere fra quattro diversi angoli del fascio luminoso e tre differenti accessori di montaggio (con una clip per il montaggio a catena, con un cavo d'acciaio regolabile (max. 3 m) o con una clip di fissaggio direttamente al soffitto).





Pratico configuratore

per realizzare il sistema
di illuminazione più
indicato alle differenti
esigenze applicative

Con un pratico configuratore, scaricabile dal nostro sito internet, è possibile con semplicità impostare il sistema di illuminazione binario di OPPLE più indicato alle differenti esigenze applicative come per esempio spazi coperti, capannoni o magazzini. In aggiunta, una volta configurato il prodotto, viene calcolato il risparmio energetico e il ritorno dell'investimento.

Hai bisogno di assistenza?

Non esitare a contattarci per un supporto progettuale sull'illuminazione a binario di OPPLE invia una mail a assistenza@opple.com. Trovi il configuratore sul nostro sito internet: OPPLE.com

*Illuminazione
confortevole,
un risultato
perfetto e
uniforme*

MATERIALE NECESSARIO PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A BINARIO LED

50% di inserimento di moduli a LED

Modulo LED da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Modulo LED da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Modulo LED da 1,5 metri	
Lunghezza del binario (m)	Numero di moduli LED	Numero di binari da 3 m	Numero di binari terminali da 3 m	Numero di binari terminali da 1,5 m	Numero di copri-binari	Numero di scatole di alimentazione	Numero di coperchi per terminali	Numero minimo di punti di sospensione	
1.5	1	0	0	1	0	1	1	2	
4,5	2	1	0	1	1	1	1	2	
7.5	3	2	0	1	2	1	1	3	
10.5	4	3	0	1	3	1	1	4	
13.5	5	4	0	1	4	1	1	5	
16.5	6	5	0	1	5	1	1	6	
19.5	7	6	0	1	6	1	1	7	
22.5	8	7	0	1	7	1	1	8	
25.5	9	8	0	1	8	1	1	9	
28.5	10	9	0	1	9	1	1	10	
31.5	11	10	0	1	10	1	1	11	
34.5	12	11	0	1	11	1	1	12	
37.5	13	12	0	1	12	1	1	13	
40.5	14	13	0	1	13	1	1	14	

MATERIALE NECESSARIO PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A BINARIO LED

33% di inserimento di moduli a LED

Modulo LED da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Modulo LED da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Copri-binario da 1,5 metri		Modulo LED da 1,5 metri	
Lunghezza del binario (m)	Numero di moduli LED	Numero di binari da 3 m	Numero di binari terminali da 3 m	Numero di binari terminali da 1,5 m	Numero di copri-binari	Numero di scatole di alimentazione	Numero di coperchi per terminali	Numero minimo di punti di sospensione					
1.5	1	0	0	1	0	1	1	2					
6.0	2	1	1	0	2	1	1	3					
10.5	3	3	0	1	4	1	1	4					
15.0	4	4	1	0	6	1	1	6					
19.5	5	6	0	1	8	1	1	7					
24.0	6	7	1	0	10	1	1	9					
28.5	7	9	0	1	12	1	1	10					
33.0	8	10	1	0	14	1	1	12					
37.5	9	12	0	1	16	1	1	13					
42.0	10	13	1	0	18	1	1	15					

PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Temperatura di colore (K)	Angolo del fascio luminoso (°)
542005006000	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	8000	4000	60 °
542005005900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	50	8000	4000	90 °
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	50	8000	4000	120 °
542005006100	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW	TL 2x80W	50	8000	4000	Batwing
542005006400	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	60 °
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	90 °
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	120 °
542005006500	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	Batwing
542005006800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	60 °
542005006700	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	90 °
542005006600	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	120 °
542005006900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	Batwing
542005007200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	60 °
542005007100	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	90 °
542005007000	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	120 °
542005007300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	Batwing
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15					
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part					
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30					
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part					

ACCESSORI



Scatola di alimentazione



Connettore di alimentazione



Raccordo a snodo



Sensore




Alimentatore DALI



Copribinario



Staffa di montaggio con gancio



Kit di montaggio con cavo



Staffa di montaggio



Coperchio per terminale



Copertura sensore

OPPLE LIGHTING BV

Via San Gottardo 91
20900 Monza
Italia
assistenza@OPPLE.com

CONTATTI

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
Tutte le specifiche sono disponibili nel Download Center su **opple.com**

Tutti i diritti riservati.