

OPPLE
LIGHTING.



**Trunking
system**
Perfect
uniform light

OPPLE.COM

OPPLE
LIGHTING.



OPPLE.COM



LED-Lichtlijnen

voor productiehallen, loodsen en magazijnen.

Stap uit de jungle van de reguliere LED-lichtlijn toepassingen

OPPLE biedt een zeer overzichtelijk assortiment aan betaalbare, ijzersterke LED-verlichtingslijnen met dito accessoires, dat overal toepasbaar is. Zo voldoet het OPPLE lichtlijnsysteem tegelijkertijd aan de wensen van de gebruiker, beheerder en installateur. Het systeem kenmerkt zich door comfortabel licht, de hoge efficiëntie, de eenvoudige installatie, uiteraard de scherpe prijs, maar vooral uiterst slimme sensoren die zorgen voor extra energiebesparing. Maak gebruik van de OPPLE lichtlijn en bereken vandaag nog hoeveel (extra) energie u kunt besparen voor uw klant.

Extreem eenvoudig en snel te installeren, je hebt alleen maar een kabelstripper nodig

Betaalbaar, eenvoudig en snel te installeren

Reken bij het OPPLE LED-lichtlijnsysteem op:

- simpel samenstellen, dankzij handig draagprofiel-lichtlijnsysteem en LED-modules die je snel en eenvoudig in elkaar klikt
- een overzichtelijk assortiment dat 95% van de toepassingen bedient; vermindert keuzestress
- gegarandeerde, forse energiebesparing dankzij efficiënte LED-verlichting van 160 lumen/W
- extra energiebesparing dankzij de DALI dimbare LED-modules en de flexibele slimme sensoren

*De trunks
klikken vloeiend
in elkaar,
zonder naden*



Simpel & snel

Stel eenvoudig en snel uw lichtlijnsysteem samen uit het overzichtelijke OPPLE assortiment. Het is een complete familie van draagprofiel-lichtlijnsystemen, LED-modules, sensoren, verschillende bevestigingsmogelijkheden en stijlvolle afdekkapjes. De onderdelen zijn stuk voor stuk zeer praktisch en functioneel, hebben een fraai design en zijn uiterst betaalbaar. Het lichtlijnsysteem is altijd snel te monteren omdat het draagprofiel-lichtlijnsysteem voorzien is van volledige bedrading en een handig, naadloos inklikstelsel. Zelfs het aansluiten op elektriciteit gaat eenvoudig: via een feed-in box of de verbinding aan de bovenkant.

Slimme sensoren voor extra energiebesparing

Het dimbare OPPLE lichtlijnsysteem maakt gebruik van het bekende slimme DALI protocol. De sensoren reageren alert op beweging en op beschikbaar daglicht. Zo wordt de lichtopbrengst continu afgestemd op de aanwezigheid van mensen en activiteit. Dit levert u gegarandeerd extra energiebesparing op.



Het assortiment

Het OPPLE lichtlijnsysteem biedt keuze uit vier verschillende bundelhoeken en drie handige bevestigingsmethoden. Monteer de lichtlijnen via een ketting, een in lengte aanpasbare staalkabel (max. 3 meter) of met een montageclip direct tegen het plafond.



Handige online configurator

voor uw optimale
LED-verlichtingsplan


Speciaal voor het OPPLE lichtlijnsysteem is er de OPPLE lichtlijnconfigurator. Hiermee stelt u nauwkeurig het optimale lichtlijnsysteem voor uw hal, loods of magazijn samen. U weet meteen hoeveel energie u bespaart, welke optimale combinatie van producten u nodig heeft en binnen welke termijn de investering is terugverdiend.

Geen zin in keuzestress? Neem contact op met onze servicedesk voor het berekenen van uw optimale OPPLE LED-lijnverlichtingsplan via onze servicelijn 088 0567888 (tijdens kantooruren) of stuur een mail naar service@opple.com. De lichtlijnconfigurator vindt u op onze website: OPPLE.com

*Comfortabel
licht, perfect
uniform
resultaat*

BENODIGDE ONDERDELEN VOOR ÉÉN LED-LICHTLIJN MET


50% LED-module bezetting



Trunk lengte (m)	Aantal LED modules	Aantal 3m trunks	Aantal 3m eindtrunks	Aantal 1,5m eindtrunks	Aantal blindplaten	Aantal feed-in box	Aantal eindkappen	Minimum aantal ophangpunten
1,5	1	0	0	1	0	1	1	2
4,5	2	1	0	1	1	1	1	2
7,5	3	2	0	1	2	1	1	3
10,5	4	3	0	1	3	1	1	4
13,5	5	4	0	1	4	1	1	5
16,5	6	5	0	1	5	1	1	6
19,5	7	6	0	1	6	1	1	7
22,5	8	7	0	1	7	1	1	8
25,5	9	8	0	1	8	1	1	9
28,5	10	9	0	1	9	1	1	10
31,5	11	10	0	1	10	1	1	11
34,5	12	11	0	1	11	1	1	12
37,5	13	12	0	1	12	1	1	13
40,5	14	13	0	1	13	1	1	14

BENODIGDE ONDERDELEN VOOR ÉÉN LED-LICHTLIJN MET

33% LED-module bezetting



Trunk lengte (m)	Aantal LED modules	Aantal 3m trunks	Aantal 3m eindtrunks	Aantal 1,5m eindtrunks	Aantal blindplaten	Aantal feed-in box	Aantal eindkappen	Minimum aantal ophangpunten
1,5	1	0	0	1	0	1	1	2
6,0	2	1	1	0	2	1	1	3
10,5	3	3	0	1	4	1	1	4
15,0	4	4	1	0	6	1	1	6
19,5	5	6	0	1	8	1	1	7
24,0	6	7	1	0	10	1	1	9
28,5	7	9	0	1	12	1	1	10
33,0	8	10	1	0	14	1	1	12
37,5	9	12	0	1	16	1	1	13
42,0	10	13	1	0	18	1	1	15

PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)	Bundelhoek (°)
542005006000	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	8000	4000	60 °
542005005900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	50	8000	4000	90 °
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	50	8000	4000	120 °
542005006100	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW	TL 2x80W	50	8000	4000	Batwing
542005006400	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	60 °
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	90 °
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	120 °
542005006500	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	Batwing
542005006800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	60 °
542005006700	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	90 °
542005006600	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	120 °
542005006900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI	TL 2x80W	50	8000	4000	Batwing
542005007200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	60 °
542005007100	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	90 °
542005007000	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	120 °
542005007300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW-DALI	2x TLM 140W RS	70	11200	4000	Batwing
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15					
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part					
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30					
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part					

ACCESSORIES



Voedingsbox



Voedingsconnector



Wartel



Sensor




DALI voeding



Blindplaat



Montagebeugel
voor ketting



Kabel montageset



Montagebeugel



Eindkap



Sensor afdekplaat

OPPLE LIGHTING BV

Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
Nederland
+31 (0)88 056 78 88
service@opple.com

CONTACT

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers. Alle specificaties zijn beschikbaar in het Download Center op opple.com

Alle rechten voorbehouden.