



- Moderne Design-Schreibtischleuchte mit angenehmem Licht
- Touch-Button-Steuerung für Dimmen und CCT-Änderung
- Professionelle, entspiegelte Wabenlinse
- Indirekte Hintergrundbeleuchtung für mehr Komfort
- Verschiedene Szenen/Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------------|-----------------|
| 523003011600 | LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850 | Halogen 125W | 15 | 1000 | 66 | 3000/4000/5000 | 0,70 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 30.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | Touch Dim |
| Abstrahlwinkel | 140° |
| Farbe | weiß |
| CRI | > 80 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glühdrahtprüfung | 650°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |

Stromversorgung

| | |
|------------------|-----------|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Nein |
| 230V Kabellänge | 1.8 m |

Material

| | |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | ABS |
| Optisches Material | Polycarbonat |

Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -10-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -18-+50°C |

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LEDSparrow-E

