



NEU

Waterproof Classic Gehäuse

- Wasserdichtes Gehäuse zur Verwendung mit LED-TL-Röhren (nicht im Lieferumfang enthalten), perfekte Kombination mit den OPPLE LED T8 Röhren
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten an der Seite und auf der Rückseite
- Zukunftssichere Lösung durch Servicefreundlichkeit und Aufrüstbarkeit der Lampen
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm²

IP65

IK08

Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg/st)
Housing (excluding light source)		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0,37
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0,53
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0,89
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0,89
531001002400	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x	1,13


Technische Daten		Stromversorgung	
Abstrahlwinkel	120°	Frequenz	50/60 Hz
Farbe	Grau RAL 7035	Nennspannung	220-240 V
Schutzart (IP)	IP65	DC input voltage	Nein
Schlagfestigkeit	IK08	Material	
Leistungsfaktor	≥ 0,9	Gehäusematerial	Polycarbonat
Durchmesser Aderquerschnitt	1mm ² - 2.5mm ²	UV-beständig	Ja
Interne Verdrahtung (mm ²)	3x2.5	Optisches Material	Polycarbonat
Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm)	7-11.5 mm	Montage clips	rostfreier Stahl

5 JAHRE GARANTIE


CE

Produktmaße (mm)


LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x



Installations-Varianten

