OPPLE LIGHTING.

Reflectora EcoMax GU10

- Reemplazo de lámparas GU10 ya existentes
- Versión regulable disponible hasta 575 lm
- Disponible en 3.000K y 4.000K
- Acabado en color plata
- Sin radiación UVA/IR
- Produce mucho menos calor que las lámparas halógenas

DIM

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Luz regulable (Triac)							
140060948	LED-E-GU10-3.5W-3000K-36D-DIM	Halogen 35W	3.5	245	70	3000	0.033
140060952	LED-E-GU10-3.5W-4000K-36D-DIM	Halogen 35W	3.5	260	74	4000	0.033
140060949	LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM	Halogen 50W	5.2	350	67	3000	0.035
140060953	LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM	Halogen 50W	5.2	360	69	4000	0.035
140060951	LED-E-GU10-7.5W-3000K-36D-DIM	Halogen 75W	7.5	565	75	3000	0.063
140060955	LED-E-GU10-7.5W-4000K-36D-DIM	Halogen 75W	7.5	575	77	4000	0.063

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	15,000 h
Ciclos de encendido/apagado	50,000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	36°
Color de la carcasa	Plata
IRC	> 80

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-20 ~ 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

GARANTÍA 3 AÑOS

CE

Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B
3,5W	54	50
5,2W	54	50
7,5W	57	50