



- Solución Roadlight elegante y compacta
- Diseño óptico optimizado apto para iluminación de carreteras
- Alto rendimiento, hasta 125 lm/W
- Disponibles accesorios para diferentes tipos de báculos y conexiones
- Cuerpo robusto de aluminio fundido a presión
- IP66 y apto para zonas costeras



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
705000021300	LEDRoadlight-E 80W-3000	HID 150W	80	9500	118	3000	3,27	€ 0,90
705000021800	LEDRoadlight-E 80W-4000	HID 150W	80	10000	125	4000	3,27	€ 0,90
705000021400	LEDRoadlight-E 100W-3000	HID 150W	100	11600	116	3000	3,27	€ 0,90
705000021900	LEDRoadlight-E 100W-4000	HID 150W	100	12500	125	4000	3,27	€ 0,90

Para obtener más información técnica, vaya al apéndice.

Accesorios



705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60



705098003500
LEDStreetlight 76-
Adapter-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60



599000004600
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m



543098021900
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-3

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	150° x 80°
Color de la carcasa	Gris RAL 870-3
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850°C
PF	≥ 0,9
Sobretensión	6 kV

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Compatible poste Ø	42-60 mm
Carga de viento efectiva	900 cm ²
Apto para zonas costeras	Sí

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-40~+50°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-30~+60°C



Esquema de dimensiones (mm)

LEDRoadlight-E

