



Réglette EcoMax T5

- Réglette linéaire à LED
- Lumière uniforme créant une athmosphère agréable
- Connexion des réglettes jusqu'à 15 mètres
- Câble d'alimentation et pièces de raccordement (fixes & flexibles) compris
- Avec capot d'extrémité transparent
- Positionnement libre des clips de montage en acier inoxydable





Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0.26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0.26

Spécifications techniques			
Durée de vie (L70)	40,000 h		
Durée de vie (L80)	30,000 h		
Cycles marche/arrêt	100,000		
Gradabilité	On-Off		
Angle de faisceau	140°		
Couleur de finition	Blanc RAL9003		
Numéro RAL	O 9003		
IRC	> 80		
Indice de protection (IP)	IP20		
Classe de protection	II		
Groupe de risque (EN 62471)	RG0		
Driver inclus	Oui		
Facteur de puissance	> 0.9		


Fourniture électrique			
Fréquence	50 - 60 Hz		
Tension AC	220 - 240 V		
DC input voltage	Non		
Longueur de câble 230V	1.5 m		
Propriétés mécaniques			
Structure	Polycarbonate		
Matériau optique	Polycarbonate		
Matériau cover	Polycarbonate		
Conditions ambiantes			
Température de fonctionnement	-20 ~ 40°C		
Température d'application	25°C		
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C		







Schéma de dimensions (mm)



Type	Α	В	С
L600	600	35	22
L1200	1200	35	22