



- Lampe de bureau au design moderne avec une lumière confortable
- Commande à bouton tactile pour la gradation et le changement de CCT
- Lentille professionnelle anti-éblouissement en nid d'abeille
- Éclairage de fond indirect pour plus de confort
- Différentes scènes/fonctionnalités pour une plus grande facilité d'utilisation



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Dimmable							
523003011600	LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	15	1000	66	3000/4000/5000	0,70

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	50.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	Touch Dim
Angle de faisceau	140°
Couleur de finition	Blanc
IRC	> 80
IP	IP20
IK	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	1.8 m

Propriétés mécaniques	
Structure	ABS
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10-+45°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-18-+50°C

5 ANS DE GARANTIE



Schéma de dimensions (mm)

LEDSparrow-E

