



- Lampada da scrivania dal design moderno con luce confortevole
- Comando a sfioramento per la regolazione della luminosità e il cambio di CCT
- Lente professionale a nido d'ape antiriflesso
- Illuminazione di fondo indiretta per un maggiore comfort
- Varie scene/caratteristiche per una maggiore facilità d'uso



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
523003011600	LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	15	1000	66	3000/4000/5000	0,70

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	Touch Dim
Angolo del fascio luminoso	140°
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK03
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No
Lunghezza del cavo 230V	1.8 m

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	ABS
Materiale dell'ottica	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-18-+50°C

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LEDSparrow-E

