



Paneel Riga Pendel

- Stijlvol direct/indirect hangend LED paneel
- Strak minimalistisch ontwerp
- Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes
- Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT en wattageschakelaar
- DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
DALI2							
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60
Smart							
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,50

Alle Riga armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 1,75 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	50.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	DALI2 / BLE2	Materiaal behuizing	Aluminium
Bundelhoek	115° up (30%) + 90° down (70%)	Materiaal optiek	PMMA
Afwerking	Wit RAL9003	Cover materiaal	PMMA
CRI	> 80	Toepassingscondities	
UGR	≤ 19	Bedrijfstemperatuur	-10-+35°C
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Gebruikstemperatuur	+25°C
Slagvastheid	IK02	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloedraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDRiga-P

