



- Modern vormgegeven bureaulamp met comfortabel licht
- Bediening met tiptoets voor dimmen en wijzigen van CCT
- Professionele, niet-verblindende honingraatlens
- Indirecte achtergrondverlichting voor meer comfort
- Verschillende scènes/functies voor meer gebruiksgemak



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
523003011600	LEDsparrow-E 15W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	15	1000	66	3000/4000/5000	0,70

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	230V Kabellengte	1.8 m
Dimbaarheid	Touch Dim	Materiaal eigenschappen	
Bundelhoek	140°	Materiaal behuizing	ABS
Afwerking	Wit	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	> 80	Toepassingscondities	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Slagvastheid	IK03	Gebruikstemperatuur	+25°C
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur	-18-+50°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		



## Maatschets (mm)

LEDSparrow-E

