









Straatverlichting Roadlight Stratus

- NIEUW: 20W en 40W versies beschikbaar
- Modern ogende Roadlight-oplossing met hoge efficiëntie tot 150 lm/W
- DALI2-versies uitgerust met middernachtdimmen (configuratiemodule nodig)
- Verkrijgbaar met D4i-driver en Zhaga-socket voor eenvoudige integratie in Smart City Control-systemen van derde partijen (Zhaga communicatiemodule niet inbegrepen)
- Geavanceerd optisch ontwerp met meerdere lichtverdelingen
- Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment
- Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-ingang als paaltopmontage (apart bestellen)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)	Vereiste paaladapter
Statisch									
705000095800	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730	HID 50W	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10	 <p>705098008300 Pole Adapter-Road-St-P2-60mm</p> <p>of</p>  <p>705098008400 Pole Adapter-Road-St-P2-76mm</p>
705000095900	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740	HID 50W	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000098900	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS	HID 50W	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000099000	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS	HID 50W	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10	
705000096400	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10	
705000096500	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740	HID 70W	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000097900	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS	HID 70W	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000098000	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS	HID 70W	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10	
705000067400	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730	HID 100W	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000068800	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000066800	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730	HID 150W	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000068000	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740	HID 150W	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000068200	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730	HID 150W	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000066600	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740	HID 150W	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70	
705000067700	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730	HID 250W	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000068100	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740	HID 250W	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70	
DALI2, D4i									
705000096000	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730	HID 50W	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10	
705000096100	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740	HID 50W	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000098800	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS	HID 50W	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000098700	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS	HID 50W	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10	
705000096600	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10	
705000096700	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740	HID 70W	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000098100	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS	HID 70W	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000098200	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS	HID 70W	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)	Vereiste paaladapter	
DALI2, D4i									
705000068600	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30		
705000067000	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000067900	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30		
705000067300	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000067800	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000068300	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70		
705000067200	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000067600	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70		
DALI2, D4i, Zhaga									
705000096200	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10		
705000096300	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000098600	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000098500	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10		
705000096800	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10		
705000096900	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000098300	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000098400	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10		
705000066900	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30		
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000066700	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30		
705000068700	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000068500	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000068400	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70		
705000067100	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000068900	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70		

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

Vereist



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

of

Vereist



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Technische specificaties

Levensduur (L80)	100.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off / DALI2
Maximale kantelhoek	-15-+15°
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	> 70
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II (I op aanvraag)
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	10 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Geschikte mast Ø	48-76 mm
Effectieve windbelasting	1300 cm ² / 1800 cm ²
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-40-+60°C

5 JAAR GARANTIE




Maatschets (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga




LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2



LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

