



**NIEUW**

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

- Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd), perfect in combinatie met de OPPLE LED T8 buizen
- Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant
- Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en upgradebaarheid van lampen
- Uitgerust met 3x1.5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading

IP65

IK08

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Gewicht (kg/st)
Housing (excluding light source)		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0,37
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0,53
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0,89
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0,89
531001002400	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x	1,13


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Bundelhoek	120°	Frequentie	50/60 Hz
Afwerking	Grijs RAL 7035	Nom. spanning	220-240 V
Beschermingsgraad (IP)	IP65	DC ingangsspanning	Nee
Slagvastheid	IK08	<b>Materiaal eigenschappen</b>	
Vermogensfactor	≥ 0,9	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Diameter van ingangsdraad	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	UV-bestendig	Ja
Interne bedrading (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Materiaal optiek	Polycarbonaat
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

**5 JAAR GARANTIE**


CE

## Maatschets (mm)


LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x



## Installatiemogelijkheden

