



Oprawa Spot Performer 3C

- Dużej mocy spot szynowy o atrakcyjnym wyglądzie oraz o klasycznym kształcie cylindra i pudełka, który z łatwością dopasowuje się do architektury sklepu
- Wysoki strumień świetlny i skuteczność sięgające 2550lm oraz 85 lm/W
- Pasują do standardowych szynoprzewodów Global/Nordic Aluminium® 3C oraz innych standardowych typów
- Niskie oślnienie dzięki matowemu, czarnemu pierścieniowi antyodblaskowemu
- Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Waga (kg/szt.)
On-Off								
140054439	LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20
140054447	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-WH	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20
140054443	LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20
140054451	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	3		
Sciemnianie	On-Off		
Max. kąt pochylenia	90°		
Kolor wykończenia	Biały matowy / Czarny matowy		
CRI	> 90		
IP	IP20		
IK	IK02		
Klasa ochrony	I		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	650°C		
PF	≥ 0,9		
Wykonanie		Warunki użytkowania	
Obudowa		Zakres temperatur pracy	
		-25~+40°C	
Optyka		Temperatura użytkowania	
		+25°C	
Soczewka		Temperatura składowania	
		-25~+50°C	



Rysunki techniczne (mm)

LEDSpot3C-P 30W

