



Panel zwieszany Riga

- Stylowy panel LED do bezpośredniego/pośredniego zawieszenia
- Czysty, minimalistyczny design
- Niski poziom ośnienia UGR19, odpowiedni do przestrzeni biurowych
- Wbudowany przełącznik CCT (3000/3500/4000K)
- Dostępne wersje: DALI2 i Smaert Lighting (BLE2)
- Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
DALI2							
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60
Smart							
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,50

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 1,75m.
Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	70 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	50 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje potęczeń
Spójność kolorów (SDCM)	4		
Sciemnianie	DALI2 / BLE2		
Kąt świecenia	115° w górę (30%) + 90° w dół (70%)		
Kolor wykończenia	Biały RAL9003		
CRI	> 80		
UGR	≤ 19		
IP	IP20		
IK	IK02		
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	650°C		
PF	≥ 0,9		
		Wykonanie	
		Obudowa	Aluminium
		Optyka	PMMA
		Wykonanie pokrywy	PMMA
		Warunki użytkowania	
		Zakres temperatur pracy	-10~+35°C
		Temperatura użytkowania	+25°C
		Temperatura składowania	-25~+50°C

5 LAT GWARANCJI



Rysunki techniczne (mm)

LEDRiga-P

