



- Candeeiro de pé alto, moderno, com iluminação direta e indireta
- Luz muito confortável (UGR<16)
- Touch button integrado, de design elegante
- Sensor de movimento e luminosidade integrado
- Alta eficácia de 125 lm/W
- Possibilidade de controlo via Smart App, e conexão com detetores Smart













Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)		Peso (kg/peça)
Smart							
523003011100	LEDFalcon-P 100W-BLF2-840	3x PI -I 55W	100	12500	125	4000	19.00

Temperatura de armazenamento

Especificações Técnicas			
Vida útil (L70)	100.000 h		
Vida útil (L80)	70.000 h		
Ciclos on/off	100.000		
Mac Adam (SDCM)	4		
Regulação	BLE2 / Touch Dim		
Ângulo de abertura	110° para cima (70%) + 120° para baixo (30%)		
Acabamento	Branco RAL9003		
CRI	> 80		
UGR	≤16		
IP	IP20		
Resistência ao impacto (IK)	IK02		
Classe de proteção	1		
Grupo de risco (EN 62471)	RG0		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	650°C		
PF	≥ 0,9		

Alimentação elétrica		
Frequência	50/60 Hz	
Tensão nominal AC	220~240 V	
DC input voltage	Não	
Comprimento do cabo 230V	3 m	

Propriedades mecânicas						
Material da estrutura	Alumínio					
Material ótico	PMMA					
Revestimento	Policarbonato					
Condições de aplicação						
Temperatura de funcionamento	-10~+45°C					
Temperatura de aplicação	+25°C					

-25~+50°C







Dimensões (mm)



