



## Projeto Performer 3C

- Foco de calha potente com design atraente em formato clássico de cilindro e caixa, que se enquadra facilmente na arquitetura de lojas
- Elevado rendimento luminoso com alta eficácia: até 2550 lm e 85 lm/W
- Adequado para calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e muitos outros tipos standard
- Encandeamento reduzido devido ao anel anti-encandeamento preto mate
- Disponível em branco mate (WH) e preto mate (BL)



## Especificações

| Código do item        | Descrição do item           | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso (kg/peça) |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| <b>Ligar-Desligar</b> |                             |                 |              |       |                 |         |                    |                |
| 140054439             | LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH | HID 50W         | 30           | 2400  | 80              | 3000    | 40°                | 1,20           |
| 140054447             | LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-WH | HID 50W         | 30           | 2550  | 85              | 4000    | 40°                | 1,20           |
| 140054443             | LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL | HID 50W         | 30           | 2400  | 80              | 3000    | 40°                | 1,20           |
| 140054451             | LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL | HID 50W         | 30           | 2550  | 85              | 4000    | 40°                | 1,20           |

| Especificações Técnicas        |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h                 |
| Vida útil (L80)                | 30.000 h                 |
| Ciclos on/off                  | 100.000                  |
| Mac Adam (SDCM)                | 3                        |
| Regulação                      | On-Off                   |
| Orientável                     | 90°                      |
| Acabamento                     | Branco mate / Preto Mate |
| CRI                            | > 90                     |
| IP                             | IP20                     |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK02                     |
| Classe de proteção             | I                        |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG1                      |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim                      |
| Ensaio do fio incandescente    | 650°C                    |
| PF                             | ≥ 0,9                    |

| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V                 |
| DC input voltage     | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |

| Propriedades mecânicas |                  |
|------------------------|------------------|
| Material da estrutura  | Alumínio fundido |
| Material ótico         | Alumínio         |
| Material das lentes    | Polycarbonato    |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -25-+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |



Dimensões (mm)

LEDSpot3C-P 30W

