



Waterproof CLASSIC HOUSING (Carcaça)

- Estanque vazia para lâmpadas tubulares LED (não incluídas), combinação perfeita com os tubos OPPLE LED T8
- Possibilidade de alimentação na parte traseira ou topos
- Solução à "prova do futuro", é possível substituir as lâmpadas
- Equipadas com ligação em série 3 x 1,5 mm²

IP65

IK08

Especificações

Código do item	Descrição do item	Peso (kg/peça)
Housing (excluding light source)		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0,37
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0,53
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0,89
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0,89
531001002400	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x	1,13


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Ângulo de abertura	120°	Frequência	50/60 Hz
Acabamento	Cinza RAL 7035	Tensão nominal AC	220-240 V
IP	IP65	DC input voltage	Não
Resistência ao impacto (IK)	IK08	Propriedades mecânicas	
PF	≥ 0,9	Material da estrutura	Policarbonato
Diâmetro do fio de entrada	1mm ² - 2.5mm ²	Resistente a UV	Sim
Fiação interna (mm ²)	3x2.5	Material ótico	Policarbonato
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	7-11.5 mm	Grampos de instalação	Aço inoxidável

5 ANOS DE GARANTIA


CE

Dimensões (mm)


LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x




LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x



LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x



Instalação

