



Slim Einbauspot EcoMax

- Eleganter und superschlanker Einbauspot mit nur 31 mm Höhe
- Exzellente Farbwiedergabe mit CRI90
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbauswahl (2700K-3000K-4000K)
- Externer flackerfreier Treiber
- Universal-Ausschnitt von 68mm



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	Halogen 50W	5	525	105	2.7K/3K/4K	0.14

Verpackungsinformationen

Artikel		Kasten				
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	94051190	95x95x70	0.22	6931783047668	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	36 °
Maximaler Neigungswinkel	25 °
Gehäusefarbe	Mattweiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
230V Kabellänge	0,3 m

Material


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C




Produktmaße (mm)



	A	B	C
RA-Slim	85	31	68

Ausschnittmaße (mm)



Lichttechnische Daten

