



## Suspendido Lineal Tallin

- Moderna luminaria LED lineal suspendida directa/indirecta
- Posibilidad de conexión magnética para un montaje flexible de varias luminarias
- Elegante reflector negro
- Flexible gracias al blanco sintonizable (TW) de 2700-6500K
- Acabado profesional en negro adonizado o blanco mate
- Disponible en DALI y Smart (BLE2)



## Especificaciones

| Código artículo     | Descripción de artículo                 | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | UGRCCT (K)   | Número RAL | RAEE | Peso (kg/pc) |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------------|------------|------|--------------|
| Tunable White/DALI2 |                                         |                  |              |       |                 |              |            |      |              |
| 529000105800        | LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH | TL 1x80W         | 45           | 4050  | 90              | 10 2.7K-6.5K | 9003       | 0.9  | 2.7          |

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                         |                    | Caja                       |           |               |         |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                 | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso (kg) | EAN           | Pc/caja |
| 529000105800    | LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH | 94051190           | 1657x123x58                | 3.76      | 6941491731087 | 1       |
| 529098030800    | LEDTallinn-P-Connection-Kit             | 94051190           | 39x22x130                  | 0.13      | 6941491731377 | 1       |
| 529098031000    | LEDTallinn-P-Magnet-Hub                 | 94051190           | 65x65x132                  | 0.44      | 6941491731391 | 1       |
| 529098031100    | LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap             | 94051190           | 44x36x110                  | 0.14      | 6941491731407 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 70.000 h                            |
| Vida útil (L80)                                 | 50.000 h                            |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000                             |
| Regulabilidad                                   | DALI2                               |
| Ángulo del haz de luz                           | 120° arriba (50%) / 50° abajo (50%) |
| Color de la carcasa                             | Blanco RAL9003                      |
| IRC                                             | > 90                                |
| Grado de protección (IP)                        | IP20                                |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK02                                |
| Clase de protección                             | I                                   |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG0                                 |
| Controlador incluido                            | Correcto                            |
| Prueba de hilo incandescente                    | 650 °C                              |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 %                               |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,9                               |

| Suministro eléctrico  |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo       |
|                       | Especificaciones de conexión |

| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio      |
| Material óptico        | Policarbonato |


| Condiciones de aplicación |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -25 ~ 50 °C |







## Esquema de dimensiones (mm)



## Datos fotométricos

