

Regleta Ecomax

- Familia de regletas de montaje cómodo y sencillo
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- 3 ajustes de potencia en cada versión (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Conexión de alimentación central o lateral

IP20

CRI80

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso (kg/pc)
531000020000	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	0.5	1.59

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso (kg)	EAN	Pc/caja
531000020000	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840	94051190	1420x68x80	1.83	6931783046616	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Blanco RAL9003, Aluminio pulido RAL 9022
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades

Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-25 - 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-40 - 60 °C



Esquema de dimensiones (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Sensores de movimiento



Datos fotométricos


项目 1

DIALux
11.03.2024

光源
名称
功率
色温/光效

OPPLE S31000020000 LEDBatten-E L15 24/48W / 配光曲线 (极坐标)

灯具: OPPL E S31000020000 LEDBatten-E L15 24/48W
光源: 1 x LEDBatten-E L15 24/48W



↑
页 1